

MS1/R/IS Ex-klassad siren



EGENSKAPER

- Hög volym 100 dBA
- IP55 som standard
- Ljudval med DIL switch
- 32 ljudkaraktärer
- Invändiga fästen i rostfritt stål
- Flamhärdig plastkapsling

GENERELLT

MS1/R/IS är avsedd för montage i ex-klassade utrymmen

Måste anslutas tillsammans med MTL5525 Zener Barrier.

För användning i zon 0, 1 och 2

INSTALLATION

Installeras i ex-klassat utrymme tillsammans med zenerbarriär MTL5525. Se ritning på sidan 2.

Max 1 larmdon per zenerbarriär.



II 1 G Ex ia IIC T4, T6

SPECIFIKATIONER

- **Dimensioner:**

- ✓ H:180 x B:90 x D:81 mm
- ✓ Vikt: 0,49 Kg

- **Strömförbrukning:**

- ✓ Driftspänning: 12Vdc, 18Vdc eller 24Vdc från zenerbarriär
- ✓ Utgående spänning: 20 till 24VDC
- ✓ Ingående ström: 17,0 mA @ V in=15V
- ✓ Ljudvolym: 100dB(A) vid 1 meter

- **Miljömässiga begränsningar:**

- ✓ Temperaturområde: -25°C till +40°C
- ✓ Luftfuktighet: 95% vid 40°C
- ✓ IP klass: 55

ARTIKLAR

Art. Nr.	Beskrivning
MS1/R/IS	Ex-klassad siren
MTL5525	Zenerbarriär

KOPPLINGSSCHEMA

