


# NOT-781814

## INDIKERING FÖR DOLD DETEKTOR


Indikering med tre stycken LED dioder och låg strömförbrukning för anslutning till dold detektor, enheten kan styras att indikera med fast sken eller med pulsande blinkande.

Standard driftspänningen till indikeringen är 1,8 – 3 VDC men kan ändras till 8 – 15 VDC genom att öppna en löd bygel som finns på kortets baksida.

För att ändra indikeringens driftspänning, ska löd bygeln som finns på kretskortets baksida tas bort, genom att skrapa bort bygeln



Löd bygel



## Specifikationer

### NOT-781814

#### Specifikationer

- Dimensioner:
  - Höjd: 82 mm
  - Djup: 27 mm
  - Bredd: 85 mm
- Vikt: 60 g
- IP Klassning: IP 42
- Kapsling: ABS plast
- Färg: Vit
- LED dioder: 3 stycken
- Kabelmått föranslutningsplint
  - Maximum: 3.25 mm<sup>2</sup>
  - Minimum: 0.8 mm<sup>2</sup>

#### Elektrisk Data

- Strömförbrukning Larm (3 st RÖDA LED): 9 mA
- Strömförbrukning Vila: 0 mA
- Driftspänning med bygel sluten(default): 1,8 – 3 VDC
- Driftspänning med löd bygel öppen: 8 – 15 VDC

#### Miljöbegränsningar

- Temperaturområde: -25°C till +70°C
- Luftfuktighet: 10% till 95 % Relativ fuktighet

Distributör i Sverige:

Confidence Security Sweden AB  
Telefonnr: 08-620 82 00  
Email: support@notifier.se  
www.notifier.se